



Druckformat

- Ø 120 mm

* Im Bereich der Mittelochung und des Innenringes sollten sich keine Texte oder wichtigen Bildtetails befinden. Hier ist kein Druck möglich. Um Blitzer zu vermeiden, sollte bei der TRT-Bedruckung die nicht bedruckbare Fläche mit der Hintergrundfarbe oder dem Hintergrundbild (wenn vorhanden) ausgefüllt werden.

Farben

- **nur RGB-Modus möglich**
(CMYK-, Pantone- und HKS-Töne müssen in RGB-Farben umgewandelt werden.)
- Tonwerte mit mindestens 20% anlegen.

Bildauflösung

- 300 dpi

Dateiformate MAC + PC

- Photoshop oder Tif
(Bitte keine QuarkXPress-Daten etc.
Aus diesen Programmen ist die TRT-Bedruckung nicht möglich.)

Datenlieferung

- ISDN (MAC Leonardo): +49 40 253339-20
- CD-ROM (bitte Ausdruck der Datei beifügen)

Achtung!

Im Thermo-Re-Transfer-Druck weichen die Farbintensität, Bildqualität, Schriftschärfe grundsätzlich von Proof-/ Chromalin- oder sonstigen Offset-Vorlagen ab. Glatte Rasterverläufe sind nicht möglich.