



Druckformat: 70 x 48,8 mm

Papier: 80 g Offset, h/frei weiß, Endlos-Etiketten

Druck: Rotativer Buchdruck
(Euroskala bzw Sonderfarben:
HKS und Pantone)

1. Positiv seitenverkehrte Filme
2. Bei Druck Verzerrung in Laufrichtung ca. 1-2 mm in der Höhe d.h. alle wichtigen Bild/Textelemente müssen vom Stantrand mindestens 3 mm entfernt sein. Sind Bilder im Anschnitt geplant muß dies unbedingt mitberücksichtigt werden.
3. Paßkreuze parallel zur Laufrichtung oder in Lücken ca. 5 mm vom Stantrand entfernt.
4. Rasterweite 48 Linien p. cm, nicht unter 3% in den lichten Tönen, Verläufe nicht auf 0, sondern 3% stehen lassen.
5. Überfüllungen zwischen gleichwertigen Farben 0,2 mm, bei hellen und dunklen Farben: die hellen Farben um 0,4 mm überfüllen, schwarz und schwärzliche Farben drucken über. Feine Schriften und Linien nicht aussparren, nicht aus 2 oder mehr Farben erstellen.
6. Überfüllung 3 mm (siehe auch gestrichelte Linie außerhalb der Stanzform).

Erläuterung der Zeichnung

Endformat, beschnitten: _____

Druckfläche, mit Beschnitt : _____

Nut / Falz: -----

Perforation / Falz: - - - - -

Zusätzlich gelten die allgemeinen Druckspezifikationen.