



Druckformat: 24 x 27 mm

Druck: Tampondruck oder Siebdruck  
(Eurokala bzw Sonderfarben:  
HKS und Pantone)

**Erläuterung der Zeichnung**

Endformat, beschnitten: ————

Druckfläche, mit Beschnitt : ————

Nut / Falz: - - - - -

Perforation / Falz — · · · · —

Shutterformat : ········

**Zusätzlich gelten die allgemeinen Druckspezifikationen.**

## Allgemeine Informationen zum Shutterdruck

- Filme:
  - Positiv, seitenverkehrte Endfilme (für Tampondruck)
  - Positiv, seitenrichtige Endfilme (für Siebdruck)
  
  - Die Filme sind für beide Druckverfahren in wahrer Größe zu liefern!
  
- Paßkreuze:
  - 1 cm außerhalb der Druckfläche.
  
- Raster:
  - **Rasterweite: 150 Linien/Zoll**
  - **Raster beim Druck auf das Gehäuse nicht zu empfehlen, weil diese beim Drucken undeutlich werden können**
  
- Linienstärke:
  - mind. 0,2 mm oder 0,567 pt
  
- Verschiebungstoleranz:
  - 1 mm beim Drucken
  - Wegen dieser Toleranz raten wir von Logos mit aneinander anschließenden Farben ab.
  
- Druckfarben:
  - 4C-Euroskala, HKS, Pantone

### Allgemeine Informationen:

- Bei mehrfarbigen Druck: Paßmarken und Beschnittmarken auf allen Filmen anlegen.
- Darauf achten, daß die Farbangaben an den Filmrändern vermerkt sind.